




DSH 38 Serie



Inklusive
Einschraubstellen-
beleuchtung



A DSH 38 MDW mit Drehmomentsensor

Typ	Max. Drehmoment	Einsatzbereich	Max. Drehzahl	Winkelauflösung	Artikelnummer
DSH 38 / 05 MDW-ST-1/4"-F6,3-24mm	5 Nm	1 - 5 Nm	1540 1/min	0,01 °	DSH-2380050
DSH 38 / 10 MDW-ST-1/4"-F6,3-24mm	10 Nm	2 - 10 Nm	1540 1/min	0,01 °	DSH-2380100
DSH 34 / 15 MDW-ST-1/4"-F6,3-24mm	15 Nm	3 - 15 Nm	1540 1/min	0,01 °	DSH-2380150


Drehmomentgenauigkeit 0,5 %, Drehmomenttoleranz besser 5 % nach ISO 5393

B DSH 38 MDW (Schubstart) mit Drehmomentsensor

Typ	Max. Drehmoment	Einsatzbereich	Max. Drehzahl	Winkelauflösung	Artikelnummer
DSH 38 / 05 MDW-ST-S-1/4"-F6,3-24mm	5 Nm	1 - 5 Nm	1540 1/min	0,01 °	DSH-2381050
DSH 38 / 10 MDW-ST-S-1/4"-F6,3-24mm	10 Nm	2 - 10 Nm	1540 1/min	0,01 °	DSH-2381100
DSH 38 / 15 MDW-ST-S-1/4"-F6,3-24mm	15 Nm	3 - 15 Nm	1540 1/min	0,01 °	DSH-2381150

Drehmomentgenauigkeit 0,5 %, Drehmomenttoleranz besser 5 % nach ISO 5393

DSH 38 Serie



C Aufhängung für DSH 38

Typ	Artikelnummer
Aufhängung (für Verwendung mit Balancer)	DSH-2387000

1 Außenvierkant 1/4"

Typ	Artikelnummer
Außenvierkant 1/4"	DS-2403715

3 Sechskant-Schnellwechselfutter D6,3

Typ	Artikelnummer
Bitschaftführung 13 mm	DS-2403705
Bitschaftführung 24 mm	DS-2403710

D Abtriebseinheit mit galvanischer Trennung

Typ	Artikelnummer
Abtriebseinheit 1/4" _24mm-GT-3K	DS-2403735
In: 1/4" hex 24 mm lang, DIN3126 - E6,3	
Out: DSM 3K	

2 Außenvierkant 3/8"

Typ	Artikelnummer
Außenvierkant 3/8"	DS-2403720

Kabel

Kabel zur Verbindung zwischen Schrauber DSH 38 und Steuersystem MultiPro 3G

Typ	Kabellänge	Artikelnummer
Verbindungskabel DS 34 / DSH 38 / DS 44 / SMP 300 DSP05	5 m	MK-2409005
Verbindungskabel DS 34 / DSH 38 / DS 44 / SMP 300 DSP10	10 m	MK-2409010
Verbindungskabel DS 34 / DSH 38 / DS 44 / SMP 300 DSP15	15 m	MK-2409015
Verbindungskabel DS 34 / DSH 38 / DS 44 / SMP 300 DSP05 – 90° rechts abgewinkelt	5 m	MK-2409105
Verbindungskabel DS 34 / DSH 38 / DS 44 / SMP 300 DSP10 – 90° rechts abgewinkelt	10 m	MK-2409110
Verbindungskabel DS 34 / DSH 38 / DS 44 / SMP 300 DSP15 – 90° rechts abgewinkelt	15 m	MK-2409115
Verbindungskabel DS 34 / DSH 38 / DS 44 / SMP 300 DSP05 – 90° links abgewinkelt	5 m	MK-2409205
Verbindungskabel DS 34 / DSH 38 / DS 44 / SMP 300 DSP10 – 90° links abgewinkelt	10 m	MK-2409210
Verbindungskabel DS 34 / DSH 38 / DS 44 / SMP 300 DSP15 – 90° links abgewinkelt	15 m	MK-2409215